

水性多目的塗料

鉄部・コンクリート・モルタル用

プロも認める抜群の
耐候性と低汚染性

水性シリコン建物用

(ツヤあり)

(水性シリコン樹脂塗料)



特長

- アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3層構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。
- 低汚染型で汚れが付きにくくなっています。
- 防塵・防カビ剤入りです。
- 水性ですから、取扱いが容易で安全です。

用途：コンクリート、モルタルなどのセメント系建築材の上塗り。鉄部、硬質塩ビ(用種など)。

うすめ液：水(5～10%)
乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間
塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)			
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)	
7ℓ	54～62	33～38	
3ℓ	23～26	14～16	
1.6ℓ	12～14	8～9	
0.7ℓ	5～6	3～4	
1/5ℓ	1.6～1.8	約1	

注意

- 鉄部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止めペイントを塗ってください。
- ユニットバスなどの樹脂製品には塗れません。
- 湿度の高い時および5℃以下の時は塗らないでください。
- 1回塗り(ワックス)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには2回塗りをお勧めします。

消防法分類：非危険物

しろ	クリーム	はだいろ	アイボリー	ベージュ
水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
H11-0100	H11-1128	H11-1124	H11-1148	H11-1122
7ℓ 4957139 110079	4957139 112875	—	4957139 114879	—
3ℓ 4957139 110024	4957139 112820	—	4957139 114824	—
1.6ℓ 4957139 110062	4957139 112868	4957139 112462	4957139 114862	4957139 112264
0.7ℓ 4957139 110048	4957139 112844	4957139 112448	4957139 114848	4957139 112240
1/5ℓ 4957139 110055	4957139 112851	—	4957139 114855	4957139 112257

うすちいろ	ちいろ	ライトカーキ	あか	きいろ
水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
H11-1106	H11-1107	H11-1155	H11-1113	H11-1112
7ℓ —	—	—	—	—
3ℓ —	—	—	—	—
1.6ℓ 4957139 110666	4957139 110765	4957139 111564	4957139 115364	4957139 115265
0.7ℓ 4957139 110642	4957139 110741	4957139 111540	4957139 115340	4957139 115241
1/5ℓ —	4957139 110758	—	4957139 115357	—

うすねすみ	ねすみいろ	ダークグレー	うすチョコレート	チョコレート
水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
H11-1119	H11-1101	H11-1150	H11-1117	H11-1109
7ℓ —	4957139 110178	—	—	4957139 110970
3ℓ —	4957139 110123	—	—	4957139 110925
1.6ℓ 4957139 115968	4957139 110161	4957139 115067	4957139 115760	4957139 110963
0.7ℓ 4957139 115944	4957139 110147	4957139 115043	4957139 115746	4957139 110949
1/5ℓ 4957139 115951	4957139 110154	4957139 115050	4957139 115753	4957139 110956

みずいろ	うすそら	そらいろ	ブルー	くろ
水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
H11-1125	H11-1127	H11-1126	H11-1115	H11-1111
7ℓ —	—	—	—	—
3ℓ —	—	—	—	—
1.6ℓ 4957139 112561	4957139 112769	4957139 112660	4957139 115562	4957139 115128
0.7ℓ 4957139 112547	4957139 112745	4957139 112646	4957139 115548	4957139 115142
1/5ℓ —	—	4957139 112653	—	4957139 115159

うすみどり	わかくさいろ	せいじいろ	みどり
水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
H11-1103	H11-1105	H11-1123	H11-1114
7ℓ —	—	—	—
3ℓ —	—	—	—
1.6ℓ 4957139 110369	4957139 110567	4957139 112363	4957139 115463
0.7ℓ 4957139 110345	4957139 110543	4957139 112349	4957139 115449
1/5ℓ —	—	—	4957139 115456

鉄部・木部・コンクリート・モルタル用

抜群の耐候性と塗りやすさを兼ね
油性・つや有ウレタン建物用
(油性NADウレタン樹脂塗料)



特長

- 一液架橋型のウレタン塗膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。
- NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐熱・耐水性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。
- においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。
- 防湿・防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。
- 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。

用途：コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、断熱材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど。(金属部は必ずサビ止め塗装が必要です。)

(注)テールやカウンター、床など、商業のかかる場所への塗装は不適です。

うすめ液：ペイントうすめ液(5～15%)
乾燥時間：夏期約8時間 冬期約24時間
塗り重ねる時間：24時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(㎡)	タタミ(枚)
7ℓ	50～60	32～36
3ℓ	22～25	13～15
1.6ℓ	12～13.5	7～8
0.7ℓ	5～6	3～4
1/5ℓ	1.4～1.6	0.8～1

注意

- テールやカウンター、床など商業のかかる場所への塗装はできません。
- 雨の日や露雨、露雪が予想される時および湿度の高い時には塗らないでください。
- 1回塗り(ワンコート)で仕上がりですが、塗膜を長持ちさせるためには、2回塗りをお奨めします。

消色法分類：第2石油類

しろ	クリーム	アイボリー	グレーサンド	ベージュ
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-0203	H06-1628	H06-1648	H06-C331	H06-1622
7ℓ —	4957139 132019	4957139 132811	—	—
3ℓ —	4957139 132026	4957139 132828	—	—
1.6ℓ —	4957139 132033	4957139 132835	4957139 134839	4957139 132231
0.7ℓ —	4957139 132040	4957139 132842	4957139 134846	4957139 132248
1/5ℓ —	4957139 132064	4957139 132866	—	—

うすねすみ	ねすみいろ	くろ	あかさび	あか
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-1619	H06-1601	H06-1611	H06-1616	H06-1613
7ℓ —	4957139 130114	—	—	—
3ℓ —	4957139 130121	—	—	—
1.6ℓ —	4957139 131937	4957139 131135	4957139 131630	4957139 131333
0.7ℓ —	4957139 131944	4957139 131142	4957139 131647	4957139 131340
1/5ℓ —	4957139 131968	4957139 131166	—	4957139 131364

きいろ	オレンジ	ちゃいろ	うすみどり	みどり
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-1612	H06-1620	H06-1607	H06-1603	H06-1614
7ℓ —	—	—	—	—
3ℓ —	4957139 131234	4957139 131036	4957139 130336	4957139 131432
0.7ℓ —	4957139 131241	4957139 131043	4957139 130343	4957139 131449
1/5ℓ —	4957139 131265	4957139 131067	4957139 130367	4957139 131463

ライトカーキー	カーキー	うすチョコレート	チョコレート	ココアブラウン
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-1655	H06-1656	H06-1617	H06-1609	H06-T056
7ℓ —	—	—	4957139 130616	—
3ℓ —	—	—	4957139 130923	4957139 138622
1.6ℓ —	4957139 135539	4957139 135638	4957139 130930	4957139 138639
0.7ℓ —	4957139 135546	4957139 135645	4957139 130947	4957139 138646
1/5ℓ —	—	4957139 131760	4957139 130961	—

みずいろ	うすそら	そらいろ	銀
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-1625	H06-1627	H06-1626	H06-0536
7ℓ —	—	4957139 132613	—
3ℓ —	—	4957139 132620	—
1.6ℓ —	4957139 132638	4957139 132637	4957139 123666
0.7ℓ —	4957139 132645	4957139 132644	4957139 123635
1/5ℓ —	—	4957139 132668	4957139 123659

鉄部・タン(亜鉛メッキ鋼板) サビ止め用

抜群のサビ止め効果で プロ級の仕上がりを実現 強力サビ止め

(油性・ツヤなし)

(変性エポキシサビ止め塗料)



あかさび	グレー	ホワイト
強力サビ止め	強力サビ止め	強力サビ止め

7.8	H61-1630	H61-1631	H61-1632
4.8	4957139 613075	4957139 613174	4957139 613273
3.8	4957139 613037	4957139 613136	4957139 613235
1.6	4957139 613068	4957139 613167	4957139 613266
0.7	4957139 613044	4957139 613143	4957139 613242
1/5	4957139 613051	4957139 613150	4957139 613259

特長

- 特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗装への付着性、耐久性にすぐれています。
- 鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
- 速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。

用途：金属部のサビ止め用。

(鉄構、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、タンクなど)

うすめ液：ペイントうすめ液(5〜10%)

乾燥時間：約1時間(20℃)

上塗りできる時間：4時間以上7日以内(20℃)

(※乾燥時間と上塗り可能時間は温度・湿度により異なります。)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7.8	66〜77	41〜48
3.8	28〜33	17〜20
1.6	15〜18	9〜11
0.7	6.6〜7.7	4〜4.8
1/5	1.9〜2.2	1.2〜1.4

注意

- 古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、炭素キ、ワイヤブラシなどでよく落としてから塗ってください。
- 過度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。
- 塗後用具の洗浄はラッカーうすめ液で洗ってください。

消防法分類：第二石油類

油性木部用塗料

木部用

木材を腐敗、害虫から
しっかり守る

防菌・防虫スチン

[木材保護塗料] (油性・着色・ツヤなし)

(合成樹脂塗料)



特長

- 木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合しており強力な防菌、防虫効果を発揮します。
- 透透性がよく、耐久性にすぐれています。

用途：ベランダ、めね板、板扉、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、橋、ベンチ、園芸施設、ガーデンニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外用専用)

うすめ液：ペイントうすめ液(通常はうすめ液に使用してください。)

乾燥時間：夏4〜6時間 冬10〜24時間

塗り重ねできる時間：6時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
4.8	20〜26	12〜16
0.7	3.5〜4.5	2〜3

注意

- 塗装する際は保護手袋、めがね、マスクを着用してください。
- 室内では使用しないでください。(屋外でも換気の悪い場所には不適です。)
- すでに塗膜がある場合は塗膜できません。
- オフカラーのみでは色やけする事がありますので、単独では使用できません。

消防法分類：第二石油類

パイン	チーク	エボニー	チェスナット	グリーン
防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン
H85-0002	H85-0003	H85-0004	H85-0005	H85-0006
4.8	4957139 850227	4957139 850326	4957139 850425	4957139 850524
0.7	4957139 850241	4957139 850340	4957139 850449	4957139 850548
マホガニー	ブラウン	グレー	オリーブ	ウォルナット
防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン
H85-0007	H85-0008	H85-0009	H85-0010	H85-0011
4.8	4957139 850722	4957139 850821	4957139 850920	4957139 851026
0.7	4957139 850746	4957139 850845	4957139 850944	4957139 851040
ブラック	ホワイト	スプルース	オフカラー	
防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン	防菌・防虫スチン	
H85-0012	H85-0013	H85-0014	H85-0001	
4.8	4957139 851224	4957139 851323	4957139 851422	4957139 850128
0.7	4957139 851248	4957139 851347	4957139 851446	4957139 850142

スプレー塗料

霧が細かく、手軽で きれいな仕上がり 元気アクリル ラッカーズスプレー

(ダ円パターン)
(ツヤあり(一部ツヤなし))
(ガス抜きキャップ付)

エアロック

(アクリルラッカーズスプレー)



特長

- ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。
- テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れてくなくなります。
- ダ円形パターンで能率的な塗装ができます。
- 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性、耐黄変性にすぐれています。

用途：電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部・木部、コンクリート、硬質のプラスチック類、(アクリル、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可、ABSは種類により可)
乾燥時間：夏時20～30分 冬時30～60分
塗り重ねできる時間：30分以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)

容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
420ml	1.0～1.4	0.6～0.8
300ml	0.7～1.0	0.4～0.6

注意

- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保管してください。
- 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。

消防法分類：第二石油類

しろ アクリルラッカーズスプレー H62-8012	クリアー アクリルラッカーズスプレー H62-8050	(透明) アクリルラッカーズスプレー H62-8195	ミルキーホワイト アクリルラッカーズスプレー H62-8811	クリーム アクリルラッカーズスプレー H62-8803
420ml 300ml	4957139 601256 4957139 601287	4957139 604059 4957139 604080	4957139 604585 4957139 604586	4957139 606183 4957139 605384

シルバーグレー アクリルラッカーズスプレー H62-8812	うすねすみ アクリルラッカーズスプレー H62-8804	ねすみいろ アクリルラッカーズスプレー H62-8805	ツヤ消しブラック アクリルラッカーズスプレー H62-8808	ブラック アクリルラッカーズスプレー H62-8034
420ml 300ml	4957139 606282	4957139 605483 4957139 605582	4957139 605858 4957139 605889	4957139 603458 4957139 603489

ブルーイングホワイト アクリルラッカーズスプレー H62-8814	ブルークレー アクリルラッカーズスプレー H62-8815	あかさび アクリルラッカーズスプレー H62-8818	ブラウン アクリルラッカーズスプレー H62-8823	チョコレート アクリルラッカーズスプレー H62-8807
420ml 300ml	4957139 606480	4957139 606589 4957139 606886	4957139 607388	4957139 605780

きいろ アクリルラッカーズスプレー H62-8824	オレンジ アクリルラッカーズスプレー H62-8825	バーミリオン アクリルラッカーズスプレー H62-8826	ピンク アクリルラッカーズスプレー H62-8817	あか アクリルラッカーズスプレー H62-8802
420ml 300ml	4957139 607456 4957139 607487	4957139 607586 4957139 607685	4957139 606787	4957139 602758 4957139 602789

スカイブルー アクリルラッカーズスプレー H62-8802	ネイビーブルー アクリルラッカーズスプレー H62-8822	そらいろ アクリルラッカーズスプレー H62-8810	ブルー アクリルラッカーズスプレー H62-8819	うすみどり アクリルラッカーズスプレー H62-8801
420ml 300ml	4957139 605285 4957139 607289	4957139 607258 4957139 607289	4957139 606084 4957139 606985	4957139 605186

ライトグリーン アクリルラッカーズスプレー H62-8806	みどり アクリルラッカーズスプレー H62-8827	銀 アクリルラッカーズスプレー H62-8301	金 アクリルラッカーズスプレー H62-8302
420ml 300ml	4957139 605681 4957139 607784	4957139 600150 4957139 600181	4957139 600280


速乾、手軽、しっかり
ガードの三拍子！

速乾サビ止メスプレー

(丸ボタン、ツヤなし)
(ガス抜きキャップ付)

エアーロック

(エナメルスプレー)



300ml H62-3055 H62-3056
4957139 640651 4957139 640668

特長

- 鉄部の下塗りやさび止め用に適しています。
- 乾燥が速く、スプレー式ですら手軽に作業ができます。
- 上塗りにはラッカーをはじめ、各種油性塗料が塗装できます。

用途：門扉、シャッター、フェンス、物置、手すり、電気製品など鉄部の下塗り、さび止め。

乾燥時間：夏期30～40分 冬期1～2時間
塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)

容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	1.0～1.4	0.6～0.8

注意

- サビやはがれかかっているところは、サンドペーパーなどで完全に取り除き、きれいな面の上に塗装してください。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。

消防法分類：第二石油類

ペイントうすめ液

ペイントうすめ液

H16-0059

3756L 4957139 165025
1.6L 4957139 165932
1L 4957139 165949
400ml 4957139 165956
250ml 4957139 165970
110ml 4957139 165987

用途：油性・つや有ウレタン塗物用、油性塗物用、トタン用、油性サビ止め、強力サビ止め、ウレタン床用ワニス、木部・家具用ツヤ消しクリヤー、外部用ワニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。防塵・防虫ステイン、ロックオイルステインの塗装用具の洗浄。

消防法分類：第二石油類



ラッカーうすめ液

ラッカーうすめ液

H16-0124

3756L 4957139 162429
1.6L 4957139 162436
1L 4957139 162443
400ml 4957139 162450

用途：クリヤーラッカー、ロックシケラックニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。

消防法分類：第一石油類

