



従来品

i-VIEW502

品番：502027W04

入力電圧	V	AC100(90-110)
作動電流	A	0.26
消費電力	W	27
寸法	mm	142.4(L)x195(W)x49(H)
重さ	g	1100
使用温度	°C	-20 ~ +50
Luminous Flux	lm	2300
色温度	K	6500

- ・AC100V 入力で点灯する外照式 LED スポットライト
- ・小型中型のサイン、作業灯などに最適
- ・コンパクトデザインと電源不要でスマートな設置が可能
- ※オプショナルとしてアーム（白色）もご用意しております




新商品

i-VIEW502 BLACK (電球色)

品番：502027B05

- ・AC100V 入力で点灯する外照式 LED スポットライト
- ・小型中型のサイン、間接照明などに最適

入力電圧	V	AC100(90-110)
作動電流	A	0.26
消費電力	W	27
寸法	mm	142.4(L)x195(W)x49(H)
重さ	g	1100
使用温度	°C	-20 ~ +50
Luminous Flux	lm	2100
色温度	K	2700



商
品
案

内




① クリヤーセームESD 【静電気除去超極細繊維】

製品の特徴 | 拭く 取る 磨く 擦る 吸い取る

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 従来品とは違う静電気除去率、半永久の導電効果が持続します | 4 特殊加工により瞬時に静電気除去！ |
| 2 超極細繊維で長起毛(チリ・ホコリ・油污れをスムーズに拭き取り閉じ込めるため、絡繰でキズをつけない) | 5 特殊加工により洗濯しても固くならず、風合いも損なわない |
| 3 温度に左右されない高導電性 | 6 特殊加工により超吸水性能をもっている |

製品の用途 |

- 飯金・塗装業 / チリ・ホコリ・油等、塗装膜にキズもつげず静電気除去
- 樹脂・化成加工 / 指紋・油污れ落とし、チリ・ホコリの再付着防止
- 鉄板・アクリル等加工業 / 油・チリ・ホコリの再付着防止
- 印刷 / 静電気によるインクの引っ張りやにじみを防止
- 電子部品 / 静電気による障害防止、清掃等に
- フィルム加工業 / 油・チリ・ホコリの再付着防止
- 火災や爆発など危険物などを取り扱われている会社



② クリヤーセームESDグローブ 【静電気除去】

製品の特徴 |

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 静電気除去に効果的な極細繊維のため、静電気をしっかりとカット！ | 2 長起毛加工のため、チリ・ホコリを閉じ込めキズをつけません!! |
|-----------------------------------|----------------------------------|

製品の用途 |

- 液晶・タッチパネル / 導電性のため、つけたまま操作が可能
- スマートフォン他 / 導電性のため、つけたまま操作が可能
- 紙・フィルム / 巻き取り取扱いの静電気防止
- 塗装 / 塗装膜の静電気除去・素手でホコリ・キズチェックが可能
- アクリル・樹脂加工 / 製品の仕上げの指示、油污れ、静電気ショック防止



2017BISO 商品
年度末キャンペーン

サイン業者様限定

期間 2017.1/30(月) ~ 3/31(金)

対象商品 5分野 20タイプ金 143アイテム

新商品事例写真
+ キャッシュバック
プラス キャンペーン

キャンペーン対象商品はHPでご確認いただけます！

→西田塗料 化成品部 HP
[\(http://www.nishidatoryou.co.jp/info/\)](http://www.nishidatoryou.co.jp/info/) へ GO!